

Sillón Geriátrico Respaldo Alto . Mod.17.

MEDIDAS:

Ancho total

58 cm. x alto total 105 cm. x fondo total 78 cm.

Altura asiento 45 cm.

Ancho asiento 48 cm.

Profundidad asiento 45 cm.

ESTRUCTURA:

Realizada en madera de haya.

Gruesos de madera de 70 mm y 38 mm.

ASIENTO:

Lamina de aglomerado compactado de 16 mm.

Densidad de goma-espuma 30 m3.

Espuma de poliuretano.

Espesor medio 50 mm.

Asiento ergonómico.

2 puntos de fijación.

RESPALDO:

Estructura de madera de haya.

Densidad de goma-espuma 30 m3.

Espuma de poliuretano.

Espesor medio 40 mm.

4 puntos de fijación.

TAPICERIA

Tela vinílica,

Protección antimicrobial, antibacterial y antimicótica.

Acabo antiestático

Alta resistencia a la abrasión.

Material ignifugo **UNE 23.727-90 IR/M2**

Combustión retardada **M2**

Resistente a la orina y a la sangre.

Cumple la norma **BS/DIN 71-3**

BARNIZADO

Fondos y acabados poliuretanos.

Conforme con las exigencias de la norma española

UNE-EN ISO 9001-1994 Sistemas de calidad.

Sillón Geriátrico de respaldo alto fijo para uso en salones y dormitorios con brazos curvos para facilitar su uso por parte de los residentes.

Especialmente indicado para Centros Socio Sanitarios y Unidades de Estancia Diurna.

Gracias a su diseño robusto aguanta muy bien el uso diario en Centros Socio Sanitarios. Pueden usarse las sujeciones de tronco en este sillón.

El **Sillón Geriátrico Respaldo Alto** es el mas usado dentro del mundo de la geriatría ya que gracias a sus curvas y medidas se puede utilizar con la gran mayoría de los residentes. Todas las zonas del sillón geriátrico están moldeadas de forma curva para evitar posibles lesiones por impacto. La tela cumple con los mas exigentes protocolos de seguridad, durabilidad del mercado, existe una amplia carta de colores tanto para la tela como para la madera.



SUMINISTROS



PUNTO GERIÁTRICO

www.puntogeriatrico.com

MOBILIARIO GERIÁTRICO

Tapizados Vinílicos

PERMABLOK³®

ADVANCED VINYL PROTECTION



CARACTERÍSTICAS



Composición: Capa: 100% Vinilo
Soparte: 100% Poliéster Hi-Loft^{2TM} 650 gr / m2
137 cm
Peso total: +/- 30 m

REVESTIMIENTO PROTECTOR

Capa protectora: **PERMABLOK³®**
ADVANCED VINYL PROTECTION

Anti-gérmenes: Protección antimicrobiana
Protección antibacteriana

PROTECCIÓN IGNÍFUGA*

NF P 92-503 / M2
EN 1021, Part 1 & 2
DIN 4102 B2
ÖNORM B 3825, Gruppe 1—Schwerbrennbares Verhalten
ÖNORM A 3800, Teil 1, Qualmbildungsklasse Q1—schwachqualmend IMO A 652 (16) Annex 1, 8,2 and 8.3
(MED) Council Directive 96/98 EC on marine equipment
UNI 9175 (1987) / UNI 9175/FAI (1994) Classe 1.IM (uno I EMME) UNE 23.727-90 IR / M2
EN 71-2: 2006+Al: 2007 Safety of Toys - Part 2: Flammability Directive 95/28/CE
FMVSS 302, FAR 25/853

Protección antimicrobiana Res. a la abrasión:>300.000 ciclos
(Martindale) Res. bajas temperaturas:-23°C Res. a la luz UV:1000 horas, escala blue wool

*

Exzellente Abriebfestigkeit / Resistencia a la abrasión /
Resistance a l'abrasion / Abrasion resistant /
Resistenza all'abrasione

Wasserabweisend / Impermeabilidad /
Imperméabilité / Impermeability /
Impermeabilità

Lichtechtheit / Durabilidad del color a la luz /
Résistance à la lumière / UV resistant /
Resistenza raggi solari

Kältebruchresistent / Resistencia a bajas temperaturas /
Résistance aux basses températures / Low temp. resistant /
Resistenza alla rottura da freddo

Antimikrobiell ausgerüstet / Resistencia a microorganismos /
Protection contre des micro-organismes / Mildew resistant /
Antimuffa

Einfache Reinigung / Fácil limpieza /
Facilité d'entretien / Easy to clean /
Facile da pulire

Flammhemmend ausgerüstet / Retardancia al fuego /
Retardement au feu / Flame retardant /
Ritardanza al fuoco

Chemikalienbeständig* / Resistencia a químicos* /
Résistance aux produits chimiques* / Chemical resistant* /
Resistenza chimica*

*Bitte anfragen / Pregunte por asesoría / Sur demande / Upon request / Si prega d'informar. SI

www.puntogeriatrico.com

suministros@puntogeriatrico.com